


Kable światłowodowe Central Tube

FOXX to optymalna seria kabli zewnętrznych z włóknami SUMMITOMO. Kable o niskim przekroju, przy zachowaniu dużej siły zaciągania kabla.

Stosowane zarówno w kanalizacji wtórnej jak i pierwotnej, kable **FOXX** mogą być instalowane tradycyjną metodą zaciągania oraz wdmuchiwanie.



	X 4J	X 8J	X 12J	X 24J
Ilość tub	1	1	1	1
Średnica zewnętrzna [mm]	7	7	7	7,5
Ilość włókien w tubie	4	8	12	24
Waga [kg/m]	45	45	45	45
Siła zaciągania [N]	1000	1000	1000	1000
Typ włókna	G.652D**	G.652D**	G.652D**	G.652D**



**G.652D - włókno Summitomo

Konstrukcja kabla

- włókna optyczne G.652d
- tuba zabezpieczająca wypełniona żelam
- materiał blokujący wodę
- dielektryczna warstwa wzmacniająca
- nitka do rozrywania powłoki kabla
- powłoka zewnętrzna

Właściwości kabli

- mała średnica zewnętrzna kabli z centralną tubą
- indywidualnie koloryzowane tuby
- duże siły zaciągania

FOXX

Konfiguracja konstrukcji:


Liczba włókien	Tuba 1
4	Neutralna
6	Neutralna
12	Neutralna
24	Neutralna

*kolor neutralny

Inne kolory tub dostępne na życzenie

Inne ilości włókien dostępne na życzenie

Kolorystyka włókien:



INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU:

4-24J	
Ilość kabla [m]	4000
Wymiary bębna [śred./szer.] [mm]	
Waga bez zabezp. [kg]	
Waga z zabezp. [kg]	

Kable na bębnach bezzwrotnych

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE ORAZ OTOCZENIA:

		4-12J	24-96J
Max siła skrośna [N]		2000	2000
Min. promień gięcia [mm]	krótkotrwały	70	105
	długotrwały	140	205
Temperatura [°C]	Pracy	-20 do +60	-30 do +70
	Instalacji	0 do +50	-30 do +70
	Magazynowania	-25 do +70	-30 do +70

Sposób zamawiania:

	FOXX 4J	FOXX 8J	FOXX 12J	FOXX 24J	FOXX 48J
Kod CELLCO	K-CMF-O-J9-004-FOXX	K-CMF-O-J9-008-FOXX	K-CMF-O-J9-012-FOXX	K-CMF-O-J9-024-FOXX	K-CMF-O-J9-048-FOXX